

Duvar Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu

URM LH 48C M

Micos URM LH 48C M Fiber optik sonlandırma kutusu, dahili ve harici kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 48 x SC Simplex adaptör kapasitelidir. Böylece maksimum 48 core fiber optik kablo sonlandırmasına imkan sağlar.

URM LH 48C M , fiber optik kablolama ağlarında bina içi ve bina dışında duvar yüzeyine monte edilerek kullanılabileceği gibi opsiyonel montaj aparatıyla birlikte direk üzerine montaja da uygundur.

Özellikler

- Maksimum 48 core fiber optik sonlandırma için uygun tasarım
- Adaptörlerin daha kolay kullanımı için tasarlanmış menteşeli adaptör tutucu
- Duvar yüzeyine montaj
- Kilitli kapak
- IP54 sıvı ve toz koruma derecesi
- 48 x SC simplex adaptör kapasiteli
- Kolay montaj



Teknik Özellikleri

Giriş ve Çıkışlar	: 2 x PG16 2 x PG29/24
Kaplama Derecesi	: EN 60529'a göre IP54
Yanmazlık Derecesi	: UL94'e göre V0
Darbe Koruma Derecesi	: EN 50102'a göre IK10
UV Dayanım Standardı	: EN 60068-2-5
Renk	: Açık Gri RAL 7035
Materyal	: Plastik PC/ABS
Metal Parçalar	: Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / +70 °C
Boyutlar	: 250 x 380 x 90 mm
Ağırlık	: 2.2 kg



Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
MIC-106-1	URM LH 48C M	Micos URM LH 48C M Fiber Optik Sonlandırma Kutusu