

Duvar Tipi Fiber Optik Ek Kutusu

URM LH 96S

Micos URM LH 96S Fiber ek kutusu, dahili ve harici kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 96 core fiber ek kapasitesine sahiptir.

Kutu içerisinde 8 adet KM3 tipi ek kaseti bulunmaktadır. PLC tipi splitter kullanımına uygundur.

URM LH 96S , fiber optik kablolama ağlarında bina içi ve bina dışında duvar yüzeyine monte edilerek kullanılabileceği gibi opsiyonel montaj aparatıyla birlikte direk üzerine montaja da uygundur.

Özellikler

- Maksimum 96 core fiber optik ekleme için uygun tasarım
- Duvar yüzeyine montaj
- Kilitli kapak
- IP54 sıvı ve toz koruma derecesi
- 8 x KM3 tipi ek kaseti
- 4 x PG16 kablo girişi
- Kolay montaj



Teknik Özellikleri

Giriş ve Çıkışlar	: 4 x PG16
Kaplama Derecesi	: EN 60529'a göre IP54
Yanmazlık Derecesi	: UL94'e göre V0
Darbe Koruma Derecesi	: EN 50102'a göre IK10
UV Dayanım Standardı	: EN 60068-2-5
Renk	: Açık Gri RAL 7035
Materyal	: Plastik PC/ABS
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / +70 °C
Boyutlar	: 373 x 250 x 91 mm
Ağırlık	: 1.9 kg



Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
MIC-110-1	URM LH 96S	Micos URM LH 96S Fiber Optik Ek Kutusu