

## Duvar Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu

## URM SH 24C

Micos URM SH 24C Fiber optik sonlandırma kutusu, dahili ve harici kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 6 x SC Duplex veya 6 x LC Quad adaptör kapasitelidir. Böylece maksimum 24 core fiber optik kablo sonlandırmasına imkan sağlar.

URM SH 24C , fiber optik kablolama ağlarında bina içi ve bina dışında duvar yüzeyine monte edilerek kullanılabilceği gibi opsiyonel montaj aparatıyla birlikte direk üzerine montaja da uygundur.

### Özellikler

- Maksimum 24 core fiber optik sonlandırma için uygun tasarım
- Duvar yüzeyine montaj
- Kilitli kapak
- IP54 sıvı ve toz koruma derecesi
- 6 x SC duplex veya 6 x LC quad adaptör kapasiteli
- Kolay montaj



### Teknik Özellikleri

Giriş ve Çıkışlar	: 1 x PG13,5 12 x bölünebilir kauçuk giriş (2 x 1-3 mm patch kablo için)
Kaplama Derecesi	: EN 60529'a göre IP54
Yanmazlık Derecesi	: UL94'e göre V0
Darbe Koruma Derecesi	: EN 50102'a göre IK10
UV Dayanım Standardı	: EN 60068-2-5
Renk	: Açık Gri RAL 7035
Materyal	: Plastik PC/ABS
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / +70 °C
Boyutlar	: 216 x 154 x 90 mm
Ağırlık	: 0.9 kg



Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
MIC-103-1	URM SH 24C	Micos URM SH 24C Fiber Optik Sonlandırma Kutusu